



UPS AVT

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИБП

EA200PLUS 650–850 VA

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ИБП EA200Plus со светодиодным индикатором – это источник бесперебойного электропитания, который применяется для домашних ПК, Мини АТС, кассовых аппаратов в супермаркетах, производственных рабочих станций и маломощной периферии. Расположение розеток сверху корпуса ИБП для большего удобства подключения устройств.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полная синхронизация выходного напряжения при переключении на работу от батарей
- Время переключения менее 10 мсек
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты.
- Встроенный AVR (автоматический регулятор напряжения)
- Функция холодного старта (запуск ИБП при отсутствии напряжения на входе)
- Совместимы с генераторами электроэнергии любых производителей
- Автоматический заряд батарей
- Защита от скачков и просадок напряжения
- Не создает при работе электромагнитных помех.
- Автоматическая диагностика при запуске ИБП
- Полная защита от повышенного или пониженного напряжения



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

UPS AVT - 650VA AVR (EA265P)
UPS AVT - 750VA AVR (EA275P)
UPS AVT - 850VA AVR (EA285P)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EA265P	EA265P	EA265P
Полная мощность, ВА	650	750	850
Активная мощность, Вт	360	420	480
Вход			
Фазы	1 фаза + нейтраль		
Диапазон входного напряжения, В	145 – 290		
Диапазон входного частоты, Гц	50 (±10%)		
Выход			
Выходное напряжение, В	220 (±10%)		
Форма сигнала	Синус – при работе от сети, Ступенчатая синусоида – при работе от батарей		
Выходная частота, Гц	50 (±1%)		
Разъем	2 розетки с защитой от всплесков + 2 розетки резервного питания		
Батареи			
Тип	Свинцово-кислотные гелиевые необслуживаемые		
Количество батарей	1x12В 7Ач	1x12В 7Ач	1x12В 8Ач
Время заряда	90% емкости за 8 часов		
Время резервирования	10-20 минут (в зависимости от модели и нагрузки)		
Прочие характеристики			
Удаленный мониторинг	Порт RS232 или USB (опционально)		
Уровень шума	Менее 40 дБ (1 метр)		
Рабочая температура	0 – 40°С		
Влажность	20-90% относительная влажность (без конденсата)		
Габариты ШхГхВ, мм	185x280x951	85x280x951	85x280x95
Вес нетто, кг	5,5	6,5	6,5

* В связи с постоянной модернизацией, возможно изменение технических характеристик UPS



Разъемы

1. AC вход (кабель с евrorозеткой)
2. Выход байпас со стабилизацией напряжения
3. Выход резервного питания (от батареи в аварийном режиме)
4. Тел/Модем/Факс (опционально)



Контрольная панель

1. Кнопка вкл/выкл
2. Индикатор напряжения на входе (зеленый)
3. Индикатор заряда батареи (желтый)
4. Индикатор работы от батареи (красный)